

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://khromos.nt-rt.ru/> || hmc@nt-rt.ru

Хромос GX-1000.1



Применение:

- СТО Газпром 5,5 – 2007;
- ASTM D 2887;
- ASTM D 7213;
- ASTM D 6352;
- ASTM D 7500;
- ASTM D 7169 и другие.

Другие области применения:

- Анализ загрязнителей в различных средах;
- Анализ пестицидов, ПХБ и других ядов. Анализ спиртсодержащих жидкостей. Выявление фальсификатов.

Технические характеристики:

абариты аналитического блока: шир 345 x глуб 440 x H430.

Масса без доп. устройств и упаковки: не более 37 кг.

Потребляемая мощность:

при выходе на режим – не более 2,5 кВА;

после выхода на режим – не более 0,2 кВА.

Термостат: объем термостата 220 x 220 мм – 2750 см³ (V=2,8 л).

Температура термостата колонок:

от (Токр +4) С° до +450 С°;

с использованием блока охлаждения от -30 С° до + 450 С°.

Точность поддержания температуры: 0,01 С°

Скорость программирования температуры термостата: 200 С°/мин во всем рабочем диапазоне температур.

Количество изотерм: неограниченно.

Время охлаждения: с 400 С° до 50 С° - 4 мин.

Регуляторы газовых потоков.

Входное давление газа носителя: до 1 Мпа

Расход газа носителя: гелия и водорода от 1 до 1000 мл/мин;

остальные газы от 1 до 600 мл/мин;

расход воздуха от 1 до 800 мл/мин.

Передача данных: интерфейс RS-232c или USB, Ethernet, 2 аналоговых выхода.

Время выхода на режим - 10 мин.

При следующих